

# Anténa pásková 0,82 m

PN (RN): **2036.100.44**

Širokopásmová anténa, určená pro přenosné a ruční radiostanice opatřené standardním konektorem TNC. Používá se pro spojení v taktické pásmu VKV bez jakékoli potřeby dalšího doladování. Anténa sestává ze zářiče a anténního přizpůsobení. Anténní zářič je zhotoven z ocelových pásků. Na horním konci zářiče je plastová krytka, v dolní části je zářič pevně spojen s ohebnou částí, která zabezpečuje snadné nasměrování zářiče do vertikální polohy. Druhý konec ohebné části je pevně spojen s anténním přizpůsobením, v němž je vestavěn impedanční transformátor. Ve spodní části anténního přizpůsobení je TNC konektor s kolíkem pro připojení k radiostanici.

Anténu lze použít pro radiostanice RF40 a RF23.

## Technické parametry

<b>Kmitočtový rozsah</b>	30 MHz až 512 MHz
<b>Impedance</b>	50 $\Omega$
<b>PSV</b>	max. 3
<b>Zisk</b>	-20 dBi až +3 dBi
<b>Polarizace</b>	vertikální
<b>Výkonová zatížitelnost</b>	5 W CW
<b>Konektor</b>	TNC (male)
<b>Délka antény</b>	max. 0,825 m
<b>Hmotnost</b>	max. 0,155 kg