

# Anténní stožár

PN (RN): **2036.100.39**

Je určen pro použití v polních podmínkách k instalaci všech typů antén GROUNDPLANE dodávaných společností DICOM. Jednotlivé sekce jsou zhotoveny z kompozitních materiálů, které se vyznačují vysokým poměrem tvrdosti k hmotnosti a vysokou odolností vůči působení klimatických vlivů. Stožár je kotven ve dvou úrovních pomocí tří kotevních lan v každé úrovni. Podle potřeby může být stožár uchycen přímo na vozidlo pomocí montážních adaptérů.

## Technické parametry

<b>Nosnost stožáru</b>	max. 10 kg (závisí na povrchu půdy)
<b>Odolnost proti větrnému proudění</b>	130 km/h
<b>Počet sekcí</b>	8
<b>Výška vztyčeného stožáru</b>	9 m
<b>Délka spuštěného stožáru</b>	1,8 m
<b>Montážní adaptor pro anténu</b>	čep o průměru 40 mm
<b>Čas pro výstavbu stožáru</b>	10 min. (2 obsluhy)
<b>Hmotnost stožáru bez příslušenství</b>	12 kg
<b>Barevné provedení</b>	vojenská zeleň NATO 24x5
<b>Rozsah provozních teplot</b>	-30 °C až +55 °C
<b>Rozsah skladovacích teplot</b>	-40 °C až +70 °C