

MA1302 - Doplněk pro vozidla N/A

typové označení: **MA1302**

PN (RN): **7018.100.21**

N/A

Technické parametry

Napájecí napětí z palubní sítě vozidla	12 V nebo 27 V
Rozsah napájecího napětí	10 V až 33 V
Odběr proudu z palubní sítě vozidla	max. 4 A
Odběr proudu v pohotovostním režimu	max. 3 mA
Výstupní napětí	max. 9 V
Napájecí proud do radiostanice	min. 3,5 A
Nabíjecí proud BP1301	150 mA
Nabíjecí proud LP1302, LP20	max. 1,8 A
Nabíjecí napětí pro BP1301	max. 9 V
Nabíjecí napětí pro LP1302	max. 8,4 V
Rozsah teploty zdrojové skříně pro nabíjení	0 °C až 43 °C
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozměry [š x v x h]	215 mm x 200 mm x 60 mm
Hmotnost	max. 1 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze MA1302	7018.010.21
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
MA1302	7018.000.26	Souprava doplňku pro vozidla N/A

Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
LP1302	7029.100.02	Zdrojová skříň
LP20	7029.100.11, 7029.100.13	Zdrojová skříň