# MA1302 - Doplněk pro vozidla

typové označení: **MA1302**

PN (RN): **7018.100.21**

Doplněk pro vozidla MA1302 umožňuje napájení radiostanic RF1302E nebo RF1302 a nabíjení zdrojové skříně této stanice v mobilních prostředcích s napětím palubní sítě 12 V nebo 27 V (kompatibilní s MIL-STD-1275B). Radiostanice se zdrojovou skříní je po vyjmutí z držáku výnosná a umožňuje normální provoz.

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| **Napájecí napětí z palubní sítě vozidla** | 12 V nebo 27 V |
| **Rozsah napájecího napětí** | 10 V až 33 V |
| **Odběr proudu z palubní sítě vozidla** | max. 4 A |
| **Odběr proudu v pohotovostním režimu** | max. 3 mA |
| **Výstupní napětí** | max. 9 V |
| **Napájecí proud do radiostanice** | min. 3,5 A |
| **Nabíjecí proud BP1301** | 150 mA |
| **Nabíjecí proud LP1302, LP20** | max. 1,8 A |
| **Nabíjecí napětí pro BP1301** | max. 9 V |
| **Nabíjecí napětí pro LP1302** | max. 8,4 V |
| **Rozsah teploty zdrojové skříně pro nabíjení** | 0 °C až 43 °C |
| **Rozsah pracovních teplot** | -40 °C až +70 °C |
| **Rozměry [š x v x h]** | 215 mm x 200 mm x 60 mm |
| **Hmotnost** | max. 1 kg |

## Průvodní dokumentace

| | |
|---|---|
| **Návod k obsluze MA1302** | 7018.010.21 |

**MESIT asd, s.r.o.**
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

| | |
|---|---|
| **Záznamník** | 6000002011 |
| **Technický list** | 6000002021 |

# Standardní soupravy

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|---|---|---|
| MA1302 | 7018.000.25 | Souprava doplňku pro vozidla |

# Nabíjitelné zdrojové skříně

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|---|---|---|
| LP1302 | 7029.100.02 | Zdrojová skříň |
| LP20 | 7029.100.11, 7029.100.13 | Zdrojová skříň |