

# PC200 - Malý síťový nabíječ

typové označení: **PC200**

PN (RN): **7035.100.01**

Malý síťový nabíječ slouží k nabíjení jedné zdrojové skříně BP200.

## Technické parametry

<b>Napájecí napětí</b>	síťové 90 V až 264 V/ 50 Hz až 60 Hz
<b>Spotřeba proudu při nabíjení</b>	
<b>Střídavé napájecí napětí</b>	
<b>90 V</b>	max. 300 mA
<b>264 V</b>	max. 100 mA
<b>Nabíjecí proud</b>	max. 1500 mA
<b>Nabíjecí napětí</b>	max. 4,25 V
<b>Doba nabíjení</b>	max. 8 hod.
<b>Počet připojených zdrojových skříní</b>	1 ks
<b>Rozsah provozních teplot při nabíjení</b>	0 °C až +43 °C
<b>Ukončení nabíjení při poklesu nabíjecího proudu pod</b>	max. 125 mA
<b>Zástavbové rozměry maximální [š x v x h]</b>	
<b>Síťová část</b>	50 mm x 110 mm x 81 mm
<b>Nabíjecí pozice</b>	27 mm x 77 mm x 19 mm
<b>Hmotnost (včetně síťové šňůry)</b>	max. 0,3 kg

## Průvodní dokumentace

Návod k obsluze PC200

7035.010.01

<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
BP200	7040.100.01	Zdrojová skříň
PC200	7035.000.01	Malý síťový nabíječ (kompletace)