

DM13 - Mobilní doplněk

typové označení: **DM13**

PN (RN): **7005.100.02**

Pro mobilní soupravu RF1305 o výstupním výkonu 5 W. Doplněk se vkládá mezi radiostanici #RF13.02# a zdrojovou skříň. K palubní síti se připojuje kabelem napájecím (1050.101.01). Doplněk lze používat jako samostatný napáječ radiostanice z palubní sítě vozidla a jako nabíječ zdrojové skříně. Po nabití zdrojové skříně je zajištěno automatické přepnutí na konzervační dobíjení. Po odpojení palubní sítě lze soupravu použít jako přenosnou, napájenou ze zdrojové skříně RF13.1. Doplněk má reproduktor pro hlasitý odposlech přijímaných zpráv.

Technické parametry

Napájecí napětí

• z palubní sítě
vozidla 12 V, 27 V

• ze zdrojové
skříně RF13.1
(7000.100.01)

Mezní napájecí napětí 10 V až 33 V stejnosměrných

Výstupní napětí 11,9 V až 15 V/2 A pro napájení radiostanice

Výstupní výkon nf zesilovače 1 W/6 Ω

Nabíjecí proud konst. proud 0,4 A, pro nabíjení zdrojových skříní RF13.1, automatický přechod na konzervační nabíjení při vnitřní teplotě zdrojové skříně 43 °C

Konzervační proud 30 mA

Rozsah prac. teplot -30 °C až +60 °C

Rozměry [š x v x h] 197 mm x 96 mm x 81 mm

Hmotnost 1,5 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze DM13	7005.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
DM13	7005.000.12	Souprava doplňku mobilního

Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.02	Zdrojová skříň (kompletace)