

# DM13 - Mobilní doplněk

typové označení: **DM13**

NSN: **6130160041879**

PN (RN): **7005.100.01**

KČN: **0064241003972**

Pro mobilní soupravu RF1305 o výstupním výkonu 5 W. Doplněk se vkládá mezi radiostanici RF13 a zdrojovou skříň. K palubní síti se připojuje kabelem napájecím (1050.101.01). Doplněk lze používat jako samostatný napáječ radiostanice z palubní sítě vozidla a jako nabíječ zdrojové skříně. Po nabití zdrojové skříně je zajištěno automatické přepnutí na konzervační dobíjení. Po odpojení palubní sítě lze soupravu použít jako přenosnou, napájenou ze zdrojové skříně RF13.1. Doplněk má reproduktor pro hlasitý odposlech přijímaných zpráv.

## Technické parametry

### Napájecí napětí

• z palubní sítě vozidla **12 V, 27 V**

• ze zdrojové skříně **RF13.1 (7000.100.01)**

### Mezní napájecí napětí

10 V až 33 V stejnosměrných

### Výstupní napětí

11,9 V až 15 V/2 A pro napájení radiostanice

### Výstupní výkon nf zesilovače

1 W/6  $\Omega$

### Nabíjecí proud

konst. proud 0,4 A, pro nabíjení zdrojových skříní RF13.1, automatický přechod na konzervační nabíjení při vnitřní teplotě zdrojové skříně 43 °C

### Konzervační proud

30 mA

### Rozsah prac. teplot

-30 °C až +60 °C

### Rozměry [š x v x h]

197 mm x 96 mm x 81 mm

### Hmotnost

1,5 kg

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze DM13</b>	7005.010.01
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
DM13	7005.000.11	Souprava doplňku mobilního

## Nabíjitelné zdrojové skříně

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
RF13.1	7000.000.01	Zdrojová skříň (kompletace)