

DM13 - Mobilní doplněk

typové označení: **DM13**

NSN: **6130160041879**

PN (RN): **7005.100.01**

KČN: **0064241003972**

Pro mobilní soupravu RF1305 o výstupním výkonu 5 W. Doplněk se vkládá mezi radiostanici RF13 a zdrojovou skříň. K palubní síti se připojuje kabelem napájecím (1050.101.01). Doplněk lze používat jako samostatný napáječ radiostanice z palubní sítě vozidla a jako nabíječ zdrojové skříň. Po nabití zdrojové skříň je zajištěno automatické přepnutí na konzervační dobíjení. Po odpojení palubní sítě lze soupravu použít jako přenosnou, napájenou ze zdrojové skříň RF13.1. Doplněk má reproduktor pro hlasitý odposlech přijímaných zpráv.

Technické parametry

Napájecí napětí

• z palubní sítě vozidla **12 V, 27 V**

• ze zdrojové skříň RF13.1 (**7000.100.01**)

Mezní napájecí napětí

10 V až 33 V stejnosměrných

Výstupní napětí

11,9 V až 15 V/2 A pro napájení radiostanice

Výstupní výkon nf zesilovače

1 W/6 Ω

Nabíjecí proud

konst. proud 0,4 A, pro nabíjení zdrojových skříní RF13.1, automatický přechod na konzervační nabíjení při vnitřní teplotě zdrojové skříň 43 °C

Konzervační proud

30 mA

Rozsah prac. teplot

-30 °C až +60 °C

Rozměry [š x v x h]

197 mm x 96 mm x 81 mm

Hmotnost

1,5 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze DM13	7005.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
DM13	7005.000.11	Souprava doplňku mobilního

Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.01	Zdrojová skříň (kompletace)