

MC3001 - Nabíječ mobilní

typové označení: **MC3001**

PN (RN): **7031.100.11**

Nabíječ je určen pro nabíjení zdrojových skříní typu LiIon a pro poskytování informací o stavu LiIon a LiSO₂ zdrojových skříní. Nabíječ se zapíná a vypíná automaticky, pouhým připojením nebo odpojením zdrojové skříně.

Technické parametry

Rozsah napájecího napětí	(10 až 33) V DC
Odběr proudu	max. 11 A
Odběr proudu naprázdno	0,05 A
Nabíjecí napětí.	32,8 V
Nabíjecí proud	2,5 A
Rozsah teplot zdrojové skříně pro nabíjení	0 °C až +60 °C
Ukončení nabíjení	
• Časový limit	7 hodin
• Teplotní limit	+60 °C
• Proudový limit	100 mA
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozměry [š x v x h]	232 mm x 120 mm x 95 mm
Hmotnost	max. 2,2 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze	7031.010.11
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
MC3001	7031.000.01	Souprava nabíječe mobilního

Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
IB3001	7043.100.01	Zdrojová skříň