

# NM13 - Nabíječ mobilní

typové označení: **NM13**

NSN: **6130160038293**

PN (RN): **7004.100.01**

KČN: **0068600200062**

Nabíječ je určen pro nabíjení jedné zdrojové skříně RF13.1 konstantním proudem. Nabíječ umožňuje nabíjení zdrojové skříně u mobilních prostředků s palubní sítí 12 V a 27 V. Při vnitřní teplotě zdrojové skříně 43 °C přejde nabíječ do režimu konzervačního nabíjení. Nabíječe se montují na vodorovnou nebo svislou podložku pomocí čtyř šroubů M4. Na palubní síť se připojí pomocí síťového kabelu ukončeného konektorem AUTO-JACK, který je součástí nabíječe. Zdrojová skříně je připevněna k nabíječi pomocí pákového uzávěru.

## Technické parametry

<b>Rozsah napájecích napětí</b>	10 V až 33 V
<b>Nabíjecí proud</b>	400 mA
<b>Doba nabíjení</b>	(14 až 16) hodin
<b>Konzervační proud</b>	(30 ± 15) mA
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-20 °C až +50 °C
<b>Rozsah teplot při nabíjení</b>	-20 °C až +40 °C
<b>Rozměry [š x v x h]</b>	192 mm x 68 mm x 81 mm
<b>Hmotnost</b>	max. 1 kg

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze NM13</b>	7004.010.01
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
NM13	7004.000.01	Nabíječ mobilní (kompletace)

## Nabíjitelné baterie

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.01	Zdrojová skříň (kompletace)