

NM13 - Nabíječ mobilní

typové označení: **NM13**

NSN: **6130160038293**

PN (RN): **7004.100.02**

KČN: **0068600200062**

Nabíječ je určen pro nabíjení jedné zdrojové skříně RF13.1 konstantním proudem. Nabíječ umožňuje nabíjení zdrojové skříně u mobilních prostředků s palubní sítí 12 V a 27 V. Při vnitřní teplotě zdrojové skříně 43 °C přejde nabíječ do režimu konzervačního nabíjení. Nabíječe se montují na vodorovnou nebo svislou podložku pomocí čtyř šroubů M4. Na palubní síť se připojí pomocí síťového kabelu ukončeného konektorem AUTO-JACK, který je součástí nabíječe. Zdrojová skříně je připevněna k nabíječi pomocí pákového uzávěru.

Technické parametry

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rozsah napájecích napětí | 10 V až 33 V |
| Nabíjecí proud | 400 mA |
| Doba nabíjení | (14 až 16) hodin |
| Konzervační proud | (30 ± 15) mA |
| Rozsah pracovních teplot | -20 °C až +50 °C |
| Rozsah teplot při nabíjení | -20 °C až +40 °C |
| Rozměry [š x v x h] | 192 mm x 68 mm x 81 mm |
| Hmotnost | max. 1 kg |

Průvodní dokumentace

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Návod k obsluze NM13 | 7004.010.01 |
| Záznamník | 6000002011 |
| Technický list | 6000002021 |

Standardní soupravy

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| NM13 | 7004.000.02 | Nabíječ mobilní (kompletace) |

Nabíjitelné baterie

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| RF13.1 | 7000.000.02 | Zdrojová skříň (kompletace) |