

# NS13 - Nabíječ standardní

typové označení: **NS13**

NSN: **6130160037710**

PN (RN): **7003.100.02**

KČN: **0299012010800**

Pro nabíjení až šesti zdrojových skříní RF13.1 současně. Při vnitřní teplotě zdrojové skříně 43 °C přejde nabíječ do režimu konzervačního nabíjení. Nabíjené zdrojové skříně jsou pevně přichyceny na bocích standardního nabíječe pákovými uzávěry. Nabíječ lze tedy přenášet s přichycenými zdrojovými skříněmi.

## Technické parametry

<b>Napájecí napětí</b>	síťové 230 V/50 Hz
<b>Doba nabíjení</b>	(14 až 16) hodin
<b>Nabíjecí proud</b>	400 mA
<b>Konzervační proud</b>	30 mA
<b>Krytí</b>	IP 30
<b>Rozsah prac. teplot</b>	-20 °C až +50 °C
<b>Rozměry [š x v x h]</b>	225 mm x 250 mm x 315 mm
<b>Hmotnost</b>	5,5 kg

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze NS13</b>	7003.010.01
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
-----------------	---------	-------

NS13

7003.000.02

Nabíječ standardní  
(kompletace)

## Nabíjitelné zdrojové skříně

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
RF13.1	7000.000.02	Zdrojová skříň (kompletace)