

NS13 - Nabíječ standardní

typové označení: **NS13**

NSN: **6130160037710**

PN (RN): **7003.100.01**

KČN: **0299012010800**

Pro nabíjení až šesti zdrojových skříní RF13.1 současně. Při vnitřní teplotě zdrojové skříně 43 °C přejde nabíječ do režimu konzervačního nabíjení. Nabíjené zdrojové skříně jsou pevně přichyceny na bocích standardního nabíječe pákovými uzávěry. Nabíječ lze tedy přenášet s přichycenými zdrojovými skříněmi.

Technické parametry

Napájecí napětí	síťové 230 V/50 Hz
Doba nabíjení	(14 až 16) hodin
Nabíjecí proud	400 mA
Konzervační proud	30 mA
Krytí	IP 30
Rozsah prac. teplot	-20 °C až +50 °C
Rozměry [š x v x h]	225 mm x 250 mm x 315 mm
Hmotnost	5,5 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze NS13	7003.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
-----------------	---------	-------

NS13

7003.000.01

Souprava nabíječe
standardního

Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.01	Zdrojová skříň (kompletace)