

NU13 - Nabíječ univerzální

typové označení: **NU13**

PN (RN): **7024.100.01**

Nabíječ je určen pro nabíjení, nabíjení s předvybitím, vybíjení, měření kapacity a testování jedné až osmi zdrojových skříní RF13.1 (NiCd) a RF13.13 (LiIon) radiostanice RF13. V každé z osmi nabíjecích pozic je umožněno, nezávisle na ostatních pozicích, provádění jedné ze čtyř funkcí, volitelných přepínačem funkcí. Po navolení některé funkce a připnutí zdrojové skříně k nabíjecí pozici probíhá automaticky navolená funkce.

Technické parametry

| | |
|--|---------------------------------|
| Napájecí napětí síťové | (90 až 264) V, 50 Hz |
| Odběr proudu ze sítě | max. 10 A |
| Odběr proudu naprázdno | max. 0,5 A |
| Doba standardního nabíjení | 14 hodin až 15 hodin pro RF13.1 |
| Doba rychlonabíjení | 60 minut pro RF13.1 |
| Doba nabíjení | max. 7 hodin pro RF13.13 |
| Testování zdrojových skříní. | |
| • testovací proud | 2 A |
| Krytí | IP 30 |
| Rozsah teplot zdrojových skříní RF13.1 pro rychlonabíjení | +10 °C až +43 °C |
| Rozsah teplot zdrojových skříní RF13.13 pro nabíjení | 0 °C až +50 °C |
| Rozměry [š x v x h] | 430 mm x 250 mm x 255 mm |
| Hmotnost | 10 kg |

Průvodní dokumentace

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Návod k obsluze NU13 | 7024.010.01 |
| Záznamník | 6000002011 |

Standardní soupravy

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| NU13 | 7024.000.02 | Souprava nabíječe univerzálního |

Nabíjitelné zdrojové skříně

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| RF13.1 | 7000.000.02 | Zdrojová skříň (kompletace) |
| RF13.13 | 7000.100.22 | Zdrojová skříň |