

RF13.51R - Náhlavní souprava

typové označení: **RF13.51R**

NSN: **5965160038958**

PN (RN): **2023.100.61**

KČN: **0064334000686**

Náhlavní soupravy jsou určeny pro používání s radiostanicemi RF1302E, RF1302, RF1301 nebo RF13 v podmínkách, kdy obsluha potřebuje uvolnit ruce pro další činnost. Jejich konstrukce umožňuje dlouhodobé nošení a provoz s nasazenou přílbou i ochrannou maskou. Gradientní mikrofon zabezpečuje provoz i ve vysokém hluku okolí.

Technické parametry

Způsob napájení	z NF konektoru radiostanice
Jmenovité napájecí napětí	7,2 V
Mezní napájecí napětí	min. 6,5 V / max. 15 V
Maximální odebíraný proud	30 mA
Mikrofon	gradientní, elektretový s potlačením okolního hluku
Jmenovitá úroveň modulace do radiostanice	100 mV/2 k Ω
Jmenovitá úroveň výstupního signálu z radiostanice	1,3 V/100 Ω
Maximální trvalý příkon sluchátka	0,5 W
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +60 °C
Hmotnost	max. 0,31 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RF13.51/RF13.52	2023.010.61
Záznamník	6000002011

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.51R	2023.000.61	Náhlavní souprava (kompletace)