

Náhlavní souprava

PN (RN): **2328.100.11, 2328.100.12**

Lehká náhlavní souprava skládající se z pouzdra, ve kterém je uloženo sluchátko a z držáku mikrofону. Součástí pouzdra sluchátka jsou oka pro provlečení upínacího popruhu. Konstrukce umožňuje snadné provlečení pro pravé nebo levé ucho. Náhlavní souprava je určena pro radiostanice RF23 nebo RF2350 s konektorem U-229/U.

Náhlavní souprava 2328.100.11 navíc obsahuje druhé klíčovací tlačítko se suchým zipem pro upevnění na ruku nebo zbraň.

Provozní možnosti

- dynamický mikrofón s potlačením okolního hluku,
- vodotěsné provedení IP67,
- splňuje požadavky MIL-STD,
- velké klíčovací tlačítko,
- upevnění pomocí čelenkového popruhu.

Technické parametry

SPECIFIKACE REPRODUKTORU

Typ reproduktoru	magnetodynamický
Impedance	300 Ω \pm 15 %
Kmitočtový rozsah	200 Hz až 4000 Hz
Citlivost	85 \pm 3 dB/mW na 1 kHz
Výkonové zatížení	20 mW
Maximální výkonové zatížení	100 mW

SPECIFIKACE MIKROFONU

Typ mikrofónu	magnetodynamický
Impedance	max. 150 Ω na 1 kHz
Kmitočtový rozsah	200 Hz až 4000 Hz
Rozsah provozních teplot	-55 °C až +70 °C
Vlhkost	96 %
Atmosferický tlak	86 kPa–106 kPa