

# Náhlavní souprava

PN (RN): **2328.100.11, 2328.100.12**

Lehká náhlavní souprava skládající se z pouzdra, ve kterém je uloženo sluchátko a z držáku mikrofonu. Součástí pouzdra sluchátka jsou oka pro provlečení upínacího popruhu. Konstrukce umožňuje snadné provlečení pro pravé nebo levé ucho. Náhlavní souprava je určena pro radiostanice RF23 nebo RF2350 s konektorem U-229/U.

**Náhlavní souprava 2328.100.11 navíc obsahuje druhé klíčovací tlačítko se suchým zipem pro upevnění na ruku nebo zbraň.**

## Provozní možnosti

- dynamický mikrofon s potlačením okolního hluku,
- vodotěsné provedení IP67,
- splňuje požadavky MIL-STD,
- velké klíčovací tlačítko,
- upevnění pomocí čelenkového popruhu.

## Technické parametry

### SPECIFIKACE REPRODUKTORU

<b>Typ reproduktoru</b>	magnetodynamický
<b>Impedance</b>	300 $\Omega$ $\pm$ 15 %
<b>Kmitočtový rozsah</b>	200 Hz až 4000 Hz
<b>Citlivost</b>	85 $\pm$ 3 dB/mW na 1 kHz
<b>Výkonové zatížení</b>	20 mW
<b>Maximální výkonové zatížení</b>	100 mW

### SPECIFIKACE MIKROFONU

<b>Typ mikrofonu</b>	magnetodynamický
<b>Impedance</b>	max. 150 $\Omega$ na 1 kHz
<b>Kmitočtový rozsah</b>	200 Hz až 4000 Hz
<b>Rozsah provozních teplot</b>	-55 $^{\circ}$ C až +70 $^{\circ}$ C
<b>Vlhkost</b>	96 %
<b>Atmosferický tlak</b>	86 kPa–106 kPa