

# RM13 - Rychlonabíječ mobilní

typové označení: **RM13**

NSN: **6130160038000**

PN (RN): **7014.100.02**

KČN: **0299012010879**

Pro rychlé nabití zdrojové skříně RF13.1 v mobilních prostředcích. Mechanická a klimatická odolnost umožňuje použití nabíječe ve všech typech vozidel s palubní sítí 27 V včetně obrněných s dělostřeleckou výzbrojí. Rychlonabíječ se přišroubuje k mobilnímu prostředku čtyřmi šrouby M5. K palubní sítí mobilního prostředku se připojí napájecím kabelem (1050.113.01). Nabíjená zdrojová skříň se přichycuje k nabíječi pomocí pákového uzávěru.

## Technické parametry

<b>Stejnoseměrné napájecí napětí</b>	jmenovité 27 V  minimální 18 V maximální 33 V
<b>Odběr proudu z palubní sítě 27 V</b>	max. 6,3 A
<b>Doba nabíjení</b>	60 minut
<b>Nabíjecí proud</b>	0,2 A až 6 A, řízeno procesorem podle nabíjecí charakteristiky
<b>Řízení nabíjení</b>	podle poklesu napětí, při zvýšení teploty baterie nad 45 oC a času 60 minut
<b>Rozsah nabíjecích teplot</b>	+10 oC až +40 oC
<b>Rozměry [š x v x h]</b>	212 mm x 114 mm x105 mm
<b>Hmotnost</b>	2,1 kg
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-20 oC až +50 oC

# Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze RM13</b>	7014.010.01
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
RM13	7014.000.02	Souprava rychlonabíječe mobilního

## Nabíjitelné zdrojové skříně

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
RF13.1	7000.000.02	Zdrojová skříň (kompletace)