

RM13 - Rychlonabíječ mobilní

typové označení: **RM13**

NSN: **6130160038000**

PN (RN): **7014.100.01**

KČN: **0299012010879**

Pro rychlé nabití zdrojové skříně RF13.1 v mobilních prostředcích. Mechanická a klimatická odolnost umožňuje použití nabíječe ve všech typech vozidel s palubní sítí 27 V včetně obrněných s dělostřeleckou výzbrojí. Rychlonabíječ se přišroubuje k mobilnímu prostředku čtyřmi šrouby M5. K palubní sítí mobilního prostředku se připojí napájecím kabelem (1050.113.01). Nabíjená zdrojová skřín se přichycuje k nabíječi pomocí pákového uzávěru.

Technické parametry

| | |
|---|---|
| Stejnoseměrné napájecí napětí | jmenovité 27 V minimální 18 V maximální 33 V |
| Odběr proudu z palubní sítě 27 V | max. 6,3 A |
| Doba nabíjení | 60 minut |
| Nabíjecí proud | 0,2 A až 6 A, řízeno procesorem podle nabíjecí charakteristiky |
| Řízení nabíjení | podle poklesu napětí, při zvýšení teploty baterie nad 45 oC a času 60 minut |
| Rozsah nabíjecích teplot | +10 oC až +40 oC |
| Rozměry [š x v x h] | 212 mm x 114 mm x105 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Rozsah pracovních teplot | -20 oC až +50 oC |

Průvodní dokumentace

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Návod k obsluze RM13 | 7014.010.01 |
| Záznamník | 6000002011 |
| Technický list | 6000002021 |

Standardní soupravy

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| RM13 | 7014.000.01 | Souprava rychlonabíječe mobilního |

Nabíjitelné zdrojové skříně

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|------------------------|----------------|-----------------------------|
| RF13.1 | 7000.000.01 | Zdrojová skříň (kompletace) |