

# RN13.1 - Rychlonabíječ

typové označení: **RN13.1**

NSN: **6130160041837**

PN (RN): **7001.100.11**

KČN: **0068600200055**

Pro rychlé nabití max. dvou zdrojových skříní RF13.1. Současně je možno kontrolovat další zdrojové skříně. Nabíjené zdrojové skříně jsou pevně přichyceny k nabíječi pomocí pákových uzávěrů. Nabíječ lze přenášet i s nabíjenými zdrojovými skříněmi.

## Technické parametry

<b>Napájecí napětí</b>	síťové 230 V/50 Hz
<b>Doba nabíjení</b>	60 minut
<b>Nabíjecí proud</b>	0,2 A až 6 A, řízeno procesorem podle nabíjecí charakteristiky
<b>Řízení nabíjení</b>	podle poklesu napětí, teploty baterie max. 45 °C a času 60 minut
<b>Kontrola zdrojové skříně</b>	měřením napětí skříně naprázdno / měřením napětí při zatěži 4 A po stisknutí tlačítka TEST
<b>Rozsah voltmetru</b>	0 V až 15 V
<b>Krytí</b>	IP 30
<b>Rozsah prac. teplot</b>	-20 °C až +50 °C
<b>Rozměry [š x v x h]</b>	
<b>Hmotnost</b>	10,5 kg

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze RN13.1</b>	7001.010.11
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RN13.1	7001.000.11	Rychlonabíječ (kompletace)

## Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.01	Zdrojová skříň (kompletace)