

BP200 - Zdrojová skříň

typové označení: **BP200**

NSN: **6130160057172**

PN (RN): **7040.100.01**

KČN: **0294006101100**

Zdrojová skříň BP200 je určena pro napájení osobní radiostanice #PR20#. Bajonetový uzávěr zajišťuje rychlou výměnu zdrojové skříň. Zdrojová skříň obsahuje paralelní kombinaci dvou LiIon článků, ochranné a komunikační obvody. Čárkový displej informuje uživatele o stupni nabití. Pro nabíjení zdrojové skříň je určen nabíječ stacionární SC200 a nabíječ mobilní MC200.

Technické parametry

Jmenovité napětí	3,7 V
Kapacita	4,2 Ah
Maximální zatěžovací proud	1 A
Doba nabíjení (nabíječe SC200, MC200)	max. 360 minut
Komunikace	HDQ
Krytí	vodotěsné provedení
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +50 °C
Rozměry [š x v x h]	78 mm x 63 mm x 27 mm
Hmotnost	0,22 kg

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
MC200	7033.000.01	Souprava nabíječe mobilního
SC200	7032.000.01	Souprava nabíječe stacionárního

PC200

7035.000.01

Malý síťový nabíječ
(kompletace)