

# RF13.1 - Zdrojová skříň

typové označení: **RF13.1**

PN (RN): **7000.100.02**

Napájení přenosné radiostanice RF13. Obsahuje kompaktní sadu rychlonabíjecích NiCd akumulátorů. Ve skříni je vestavěn kontrolní elektronický obvod stavu baterie. Test je vybavován tlačítkem a výsledek (stav baterie) je indikován. Skříň se mechanicky spojuje s napájeným přístrojem jedním rychloupínačem, přičemž se realizuje elektrické propojení pomocí robustních odpružených kontaktů. Skříň je vyrobena z odlitku ze slitiny Al. Konstrukce skříně je vodotěsná.

## Technické parametry

<b>Jmenovité napětí</b>	12 V
<b>Kapacita (C)</b>	4 Ah
<b>Standardní nabíjení</b>	(14 až 16) hod., proud 0,4 A
<b>Doba rychlonabíjení</b>	1 hod. (z rychlonabíječů RN13.1 a NU13)
<b>Životnost</b>	min. 500 cyklů
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-30 °C až +60 °C
<b>Rozsah nabíjecích teplot</b>	
• rychlonabíjení (RN13.1, RM13)	+10 °C až +40 °C.
• standardní nabíjení (NS13, NM13, DM13)	0 °C až +40 °C.
• konzervační nabíjení (NK13)	-20 °C až +50 °C
<b>Rozměry [š x v x h]</b>	196 mm x 80 mm x 84 mm
<b>Hmotnost</b>	max. 2,5 kg

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze RF13.1</b>	7000.010.01
<b>Zánamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.02	Zdrojová skříň (kompletace)

## Použitelné nabíječe

Typové označení	PN (RN)	Název
RM13	7014.000.02	Souprava rychlonabíječe mobilního
NM13	7004.000.02	Nabíječ mobilní (kompletace)
DM13	7005.000.11	Souprava doplňku mobilního
RN13.1	7001.000.11	Rychlonabíječ (kompletace)
NS13	7003.000.01	Souprava nabíječe standardního
NU13	7024.000.01	Souprava nabíječe univerzálního
NK13	7002.000.01	Souprava nabíječe konzervačního