

PC20 - Small mains charger

Type designation: **PC20**

PN (RN): **7046.100.11**

PC20 small mains charger charges a single LP1302, LP20 (LiIon) battery pack.

Technické parametry

Napájecí napětí	síťové 90 V až 264 V/ 50 Hz až 60 Hz
Odběr proudu	max. 0,3 A
Nabíjecí proud	max. 1500 mA
Nabíjecí napětí	max. 8,5 V
Doba nabíjení	
LP1302	max. 5 h
LP20	max. 8 h
Počet připojených zdrojových skříní	1
Rozsah provozních teplot při nabíjení	0 °C až +43 °C
Ukončení nabíjení při poklesu nabíjecího proudu pod	max. 125 mA
Zástavbové rozměry nabíječe	
Síťová část	
výška	max. 110 mm
šířka	max. 50 mm
hloubka	max. 81 mm
Nabíjecí pozice	
výška	max. 75 mm
šířka	max. 43 mm
hloubka	max. 68 mm
Hmotnost nabíječe	max. 0,28 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze PC20	7046.010.11
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
PC20	7046.000.12	Small mains charger set

Battery packs

Type designation	PN (RN)	Name
LP1302	7029.100.02	Battery pack
LP20	7029.100.11, 7029.100.13	Battery pack