

# MC200 - Mobile charger

Type designation: **MC200**

NSN: **6130160057171**

PN (RN): **7033.100.01**

KČN: **0294006101092**

MC200 mobile charger charges up to six BP200 battery packs in vehicles with 12 V or 27 V board mains.

## Technické parametry

<b>Jmenovité stejnosměrné napájecí napětí</b>	12 V nebo 27 V
<b>Mezní napájecí napětí</b>	(10 až 33) V
<b>Odběr proudu z palubní sítě</b>	max. 7 A
<b>Odběr proudu v režimu POWER-OFF</b>	max. 1 mA
<b>Počet připojitelných zdrojových skříní</b>	1 až 6
<b>Nabíjecí napětí</b>	4,2 V až 4,4 V (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříní)
<b>Nabíjecí proud</b>	0,2 A až 2,1 A (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříní)
<b>Ukončení nabíjení</b>	
• při dosažení času 360 minut	
• při poklesu nabíjecího proudu pod hodnotu naprogramovanou v paměti zdrojové skříně BP200	
<b>Rozsah teplot zdrojových skříní BP200 pro spuštění nabíjení:</b>	
od	0 °C

<b>do</b>	hodnoty naprogramované v paměti zdrojové skříně BP200
<b>Rozsah pracovních teplot nabíječe</b>	-30 °C až +50 °C
<b>Rozměry [š x v x h]</b>	245 mm x 50 mm x 135 mm
<b>Hmotnost</b>	1,2 kg

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze MC200</b>	7033.010.01
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Set

<b>Type designation</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Name</b>
BP200	7040.100.01	Battery pack
MC200	7033.000.01	Mobile charger set