

MC200 - Mobile charger

Type designation: **MC200**

NSN: **6130160057171**

PN (RN): **7033.100.01**

KČN: **0294006101092**

MC200 mobile charger charges up to six BP200 battery packs in vehicles with 12 V or 27 V board mains.

Technické parametry

Jmenovité stejnosměrné napájecí napětí	12 V nebo 27 V
Mezní napájecí napětí	(10 až 33) V
Odběr proudu z palubní sítě	max. 7 A
Odběr proudu v režimu POWER-OFF	max. 1 mA
Počet připojitelných zdrojových skříní	1 až 6
Nabíjecí napětí	4,2 V až 4,4 V (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříní)
Nabíjecí proud	0,2 A až 2,1 A (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříní)
Ukončení nabíjení	
• při dosažení času 360 minut	
• při poklesu nabíjecího proudu pod hodnotu naprogramovanou v paměti zdrojové skříně BP200	
Rozsah teplot zdrojových skříní BP200 pro spuštění nabíjení:	
od	0 °C

do	hodnoty naprogramované v paměti zdrojové skříně BP200
Rozsah pracovních teplot nabíječe	-30 °C až +50 °C
Rozměry [š x v x h]	245 mm x 50 mm x 135 mm
Hmotnost	1,2 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze MC200	7033.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
BP200	7040.100.01	Battery pack
MC200	7033.000.01	Mobile charger set