

SC200 - Stationary charger

Type designation: **SC200**

NSN: **6130160057169**

PN (RN): **7032.100.01**

KČN: **0294006101078**

The charger charges and discharges up to eight BP200 battery packs used in PR20 personal role radio.

Technické parametry

Počet připojitelných zdrojových skříní	1 až 8
Napájecí napětí	síťové (100 až 240) V ± 10 %/(50 až 60) Hz ± 5 %
Odběr proudu ze sítě	max. 1,5 A
Odběr proudu naprázdno	max. 0,2 A
Nabíjecí napětí	4,2 V až 4,4 V (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříní)
Nabíjecí proud	0,2 A až 2,1 A (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříní)
Vybíjecí proud	0,4 A
Doba nabíjení	max. 6 h
Ukončení nabíjení	při dosažení času 360 minut při poklesu nabíjecího proudu pod hodnotu naprogramovanou v paměti zdrojové skříně BP200
Jištění	tavná pojistka 2 x T 3,15 A/250 V
Rozsah pracovních teplot nabíječe	(-20 až +50) °C
Rozsah teplot zdrojových skříní pro nabíjení	0 °C až maximální teplota naprogramovaná ve zdrojové skříní
Vnější rozměry nabíječe [š x v x h]	330 mm x 120 mm x 180 mm

Hmotnost	max. 3 kg
Krytí	IP 30 dle ČSN EN 60529
Elektrická pevnost	1500 V
Třída elektrického spotřebiče	I

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze SC200	7032.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
BP200	7040.100.01	Battery pack
SC200	7032.000.01	Stationary charger set