

# Headset

PN (RN): **2328.100.11, 2328.100.12**

Light-weight headband headset consists of a central housing unit supporting a microphone and earphone, are mounted on flexible boom arms which can be rotated and instantly configured to accommodate both left side or right side users. The headset can be connected to RF23 or RF2350 transceivers with U-229/U type connector.

**Headset 2328.100.11 includes the extra PTT key with velcro to fix on hand or weapon.**

## Provozní možnosti

- dynamický mikrofon s potlačením okolního hluku,
- vodotěsné provedení IP67,
- splňuje požadavky MIL-STD,
- velké klíčovací tlačítko,
- upevnění pomocí čelenkového popruhu.

## Technické parametry

### SPECIFIKACE REPRODUKTORU

<b>Typ reproduktoru</b>	magnetodynamický
<b>Impedance</b>	300 $\Omega$ $\pm$ 15 %
<b>Kmitočtový rozsah</b>	200 Hz až 4000 Hz
<b>Citlivost</b>	85 $\pm$ 3 dB/mW na 1 kHz
<b>Výkonové zatížení</b>	20 mW
<b>Maximální výkonové zatížení</b>	100 mW

### SPECIFIKACE MIKROFONU

<b>Typ mikrofону</b>	magnetodynamický
<b>Impedance</b>	max. 150 $\Omega$ na 1 kHz
<b>Kmitočtový rozsah</b>	200 Hz až 4000 Hz
<b>Rozsah provozních teplot</b>	-55 °C až +70 °C
<b>Vlhkost</b>	96 %
<b>Atmosferický tlak</b>	86 kPa–106 kPa