

SZ13.1 - Power supply

Type designation: **SZ13.1**

NSN: **6130160037713**

PN (RN): **7011.100.01**

KČN: **0299012010817**

The SZ13.1 power supply supplies power to the [RF1325](#) or [RF1350](#) transceiver or any other device with nominal power supply voltage of 27 V and consumption not exceeding 2 A (NM13 mobile set charger for instance). It can also be used for other devices with nominal voltage of 27 V and up to 10 A load.

Technické parametry

Napájecí napětí	síťové 230 V/50 Hz
Odběr proudu ze sítě	
• při zátěži 10 A	max. 2 A.
• naprázdno	max. 0,7 A
Jmenovité výstupní napětí	27 V
Maximální výstupní proud	
• přes připojovací kabel	10 A
• přes autokonektor	2 A
Mezní napětí naprázdno	32 V
Minimální napětí při maximálním výstupním proudu	18 V
Minimální napětí při minimálním napětí napájecí sítě	18 V
Zvlnění výstupního napětí	
• při zátěži 5 A	max. 20 mV.
• při zátěži 10 A	max. 200 mV
Krytí	IP 30
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +50 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C až +60 °C
Rozměry [š x v x h]	304 mm x 251 mm x 170 mm

Hmotnost

max. 10,5 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze SZ13.1	7011.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
SZ13.1	7011.000.01	Power supply set