

# SC200 - Stationary charger

Type designation: **SC200**

NSN: **6130160057169**

PN (RN): **7032.100.01**

KČN: **0294006101078**

The charger charges and discharges up to eight BP200 battery packs used in PR20 personal role radio.

## Technické parametry

<b>Počet připojitelných zdrojových skříní</b>	1 až 8
<b>Napájecí napětí</b>	síťové (100 až 240) V ± 10 %/(50 až 60) Hz ± 5 %
<b>Odběr proudu ze sítě</b>	max. 1,5 A
<b>Odběr proudu naprázdno</b>	max. 0,2 A
<b>Nabíjecí napětí</b>	4,2 V až 4,4 V (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříní)
<b>Nabíjecí proud</b>	0,2 A až 2,1 A (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříní)
<b>Vybíjecí proud</b>	0,4 A
<b>Doba nabíjení</b>	max. 6 h
<b>Ukončení nabíjení</b>	při dosažení času 360 minut při poklesu nabíjecího proudu pod hodnotu naprogramovanou v paměti zdrojové skříně BP200
<b>Jištění</b>	tavná pojistka 2 x T 3,15 A/250 V
<b>Rozsah pracovních teplot nabíječe</b>	(-20 až +50) °C
<b>Rozsah teplot zdrojových skříní pro nabíjení</b>	0 °C až maximální teplota naprogramovaná ve zdrojové skříní
<b>Vnější rozměry nabíječe [š x v x h]</b>	330 mm x 120 mm x 180 mm

<b>Hmotnost</b>	max. 3 kg
<b>Krytí</b>	IP 30 dle ČSN EN 60529
<b>Elektrická pevnost</b>	1500 V
<b>Třída elektrického spotřebiče</b>	I

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze SC200</b>	7032.010.01
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Set

<b>Type designation</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Name</b>
BP200	7040.100.01	Battery pack
SC200	7032.000.01	Stationary charger set